

# Hi-Temp Wax Dry Spray Braun

Art.: 02.2119.0980  
Sprühdose 500 ml

Hi-Temp Wax Dry ist eine sehr langlebige und klebefreie Unterboden- & Hohlraumversiegelung auf Basis mikrokristalliner Wachse, die Blechteilen, Hohlräumen und (Maschinen-) Teilen einen hervorragenden Rostschutz in werksoriginaler Qualität bietet. Das Produkt besitzt ein herausragendes Eindringungs- und Wasserverdrängungsvermögen, wodurch es in kleinste Spalte eindringen und den Untergrund lange und zuverlässig schützen kann.



Aufgrund seiner besonderen chemischen Zusammensetzung besitzt Hi-Temp Wax Dry eine extrem hohe Temperaturbeständigkeit. Das Produkt bleibt bis zu einer Temperatur von 170°C absolut stabil. Durch diese überragende Temperaturbeständigkeit eignet sich Hi-Temp Wax Dry bestens im Motorbereich des Fahrzeugs und in Maschinenräumen, da das Produkt nicht abläuft. Hi-Temp Wax Dry dient dazu, Metall- und Blechteile bei Bau- oder Reparaturarbeiten an Fahrzeugen vor Korrosion zu schützen. Es eignet sich ideal zur Konservierung von Hohlräumen wie Türen, Schwellen und Trägern sowie zur Konservierung von Fahrzeugplattformen und Sichtteilen. Nach dem Trocknen ist Hi-Temp Wax Dry völlig klebefrei und daher auch hervorragend als Transportschutz einsetzbar.

Hi-Temp Wax Dry ist zudem ein hervorragendes Rostschutzmittel für Steckdosen und Batteriepole, die Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit, Schmutz und Streusalz ausgesetzt sind. Hi-Temp Wax Dry sorgt dafür, dass diese Teile in hohem Maße wasserabweisend sind, und minimiert somit Störungen durch eindringende Feuchtigkeit oder Korrosion.

Hi-Temp Wax Dry ist in verschiedenen Packungen erhältlich: neben der Sprühdose und der 1-Liter-Schraubdose ist das Produkt auch lieferbar als 60-Liter-Fass und 200-Liter-Fass.

Das Versprühen der 1-Liter-Schraubdose erfolgt mit einer herkömmlichen aufschraubbaren Pistole wie der Innotec [Pressure Gun Basic](#) (4-6 bar) oder mit der eigens dafür entwickelte [Pressure Pot Gun](#) (2-4 bar, ggf. in Kombination mit dem speziellen [Cavity Tube Set](#) für Hohlräume), kann aber auch mit dem Multi Sprayer 1,3 l.

Die 60- und 200-Liter-Packungen werden mit einer herkömmlichen Pistole oder mit dem [Multi Sprayer 1,3 l](#) oder [Multi Sprayer 10 l](#) versprüht.

In der Sprühdose ist das Produkt besonders benutzerfreundlich und anwendungspraktisch. Beim Auftragen ist das Produkt zunächst flüssig, damit es tief in die betreffenden Teile eindringen kann. Nachdem das Treibgas entwichen ist, bleibt eine feste und perfekt schützende Schutzschicht zurück. Dank mitgelieferter Spezialspritzdüse mit Röhrchen lassen sich auch schwer erreichbare Stellen mühelos behandeln. Zur optimalen Behandlung von Hohlräumen empfiehlt sich [Hi-Temp Wax Spray Tube](#).

- Ausgezeichnetes Fließverhalten beim Auftragen.
- Kein Abtropfen nach dem Auftragen.
- Zuverlässiger Korrosionsschutz.
- Aromaten-/silikonfrei, nahezu geruchlos.
- Temperaturbeständig bis +170°C.
- Unempfindlich gegen Bremsöl/Streusalz.
- Keine Demontage von Kunststoff-/Gummiteilen erforderlich.
- OEM-Genehmigung.

